

# BDS - TYPO3-CMS-Hinweise

## Seitentemplates

### Startseite

Die Seite kann ein Headerbild unter Seite > Ressourcen > Media enthalten, das jedoch auf der Seite selber nicht gezeigt wird. Zur Vererbung an Unterseiten.

Das Headerbild muss mindestens 1170 x500 px groß sein und darf beim

Die Startseite hat einen Container Inhalt.

### Übersichtsseite

Die Seite kann ein Headerbild unter Seite > Ressourcen > Media enthalten, das jedoch auf der Seite selber nicht gezeigt wird. Zur Vererbung an Unterseiten.

Bei der Übersichtsseite wird die Überschrift auf der Seite automatisch angezeigt.

Die Seiten enthalten neben dem Seitentitel ein Feld "alternativer Navigationstitel" (für Navigation und Breadcrumb) und ein Feld "Sprechende Url", z.B. buergerinnen-und-buerger.

Die Übersichtsseite hat einen Container Inhalt.

#### automatischer Teaser

Die Übersichtsseite enthält einen automatischen Teaser der Unterseiten.

Dieser wird gefüllt:

Seiten Überschrift

Seite > Metadaten > Inhaltsangabe (ul möglich)

Seite > Ressourcen > Media

Übersichtsseiten müssen nicht zwangsläufig auf Level 1 liegen, können auch auf Level 2 oder 3 sein.

z.B.

Bürger und Bürgerinnen > Tipps zum Selbstschutz > Überprüfung Ihrer Daten

### Inhaltsseite

Die Seite kann ein Headerbild unter Seite > Ressourcen > Media enthalten, das auf der Seite gezeigt wird. Es wird auch an Unterseiten vererbt.

Es gibt auch eine Checkbox Bild nicht zeigen.

Die Übersichtsseite hat einen Container Inhalt für Inhaltselemente:

## Backend

Seitentemplate nur fürs Backend

## Inhaltselemente

### Startseite

- News Plugin Layout Slider Startseite
- Section Container für Dropdown blau Startseite (für teaser mit blauem Hintergrund)
- HTML Teaser Schwerpunktthemen
- Section Container Link Teaser (für manuelle Teaser unten)

### Übersichtsseite

- ein Textelement (hier ist kein zusätzliches Grid nötig wie bei der Inhaltsseite!)
- einen Grid Container 2 Spalten (Wrap)

je nachdem, ob der Text ein oder zweispaltig sein soll.

Die rechte Spalte des Grid Container kann leer bleiben, oder aber mit Inhaltselementen gefüllt werden siehe Inhaltsseite.

## Inhaltsseite

Um Inhalt auf der Inhaltsseite zu platzieren, ist eines dieser Templates (Wrap)

Voraussetzung:

- Section mit einem Container
  - Section mit zwei Container
  - Div mit einem Container Akkordeon
- <https://datenschutz-berlin.de/betroffenenrechte.html>
- Section mit einem Container Termine
  - Section mit einem Container Adressen

Direkt ohne Wrap platziert werden kann:

news plugin

Teaser 50%

<http://bds.entwicklungswiese.de/infothek-und-service/pressemitteilungen/>

### **Section mit einem Container**

Unter Allgemein > Erweiterungsoption > automatische Überschrift  
fügt Überschrift und root Überschrift hinzu

mit automatischer Überschrift

zB.

[http://bds.entwicklungswiese.de/infothek-und-service/veroeffentlichungen/informationsmateri  
alien/](http://bds.entwicklungswiese.de/infothek-und-service/veroeffentlichungen/informationsmateri<br/>alien/)

ohne automatische Überschrift, enthält dann dotted line oben:

<http://bds.entwicklungswiese.de/infothek-und-service/veroeffentlichungen/beschluesse/>

### Inhaltselemente am Container:

Text & Medien

Download Linkliste

Liste mit Links in 2 Varianten

Bootstrap Panel (Akkordeon)

### **Section mit zwei Container**

Unter Allgemein > Erweiterungsoption > automatische Überschrift  
fügt Überschrift und root Überschrift hinzu

Unter Allgemein > Erweiterungsoption > dotted Line  
fügt dotted Line oberhalb hinzu

mit Überschrift, ohne dotted line

zB.

<http://bds.entwicklungswiese.de/ueber-uns/zur-person/>

ohne Überschrift, ohne dotted Line und darunter

ohne Überschrift, mit dotted Line

<http://bds.entwicklungswiese.de/infothek-und-service/themen-a-bis-z/eu-us-privacy-shield/>

### Inhaltselemente am Container

#### links:

Text & Medien

Bootstrap Panel (Akkordeon)

#### rechts:

Text & Medien

Download Linkliste

Liste mit Links in 2 Varianten

Blaue Box Sidebar (siehe auch RTE Styles unten)

Bootstrap Panel (Akkordion)

**Div mit einem Container Akkordion**

**fehlt**

**Section mit zwei Container Termine**

**fehlt**

## Section mit zwei Container Adressen

<http://bds.entwicklungswiese.de/infothek-und-service/adressen/>

Die Hintergrundfarbe bei diesen sections wechselt automatisch durch die Klasse bgcount.

## Inhaltselemente am Container

### RTE Styles

Für Styles im neuen RTE ist es wichtig, den Cursor an der richtigen Stelle zu positionieren.

li > li, a > a, h4 > h4

Erst dann wird der entsprechende Style im ersten dropdown angezeigt.

- { name: "h4 address", element: "h4", attributes: { 'class': "h4-address" } }
- { name: "h4 clock", element: "h4", attributes: { 'class': "h4-clock" } }
- { name: "li address", element: "li", attributes: { 'class': "li-address" } }
- { name: "li calendar", element: "li", attributes: { 'class': "li-calendar" } }
- { name: "li email", element: "li", attributes: { 'class': "li-email" } }
- { name: "li fax", element: "li", attributes: { 'class': "li-fax" } }
- { name: "li phone", element: "li", attributes: { 'class': "li-phone" } }
- { name: "li website", element: "li", attributes: { 'class': "li-website" } }
- { name: "li clock", element: "li", attributes: { 'class': "li-clock" } }
- { name: "li bus", element: "li", attributes: { 'class': "li-bus" } }
- { name: "li map", element: "li", attributes: { 'class': "li-map" } }
- { name: "li key", element: "li", attributes: { 'class': "li-key" } }
- { name: "li attention", element: "li", attributes: { 'class': "attention" } }
- { name: "p foot-note", element: "p", attributes: { 'class': "foot-note" } }
- { name: "a button", element: "a", attributes: { 'class': "btn btnbdi-btn" } }
- { name: "ul contact (large icons)", element: "ul", attributes: { 'class': "contact-info" } }
- { name: "span mark-up", element: "span", attributes: { 'class': "mark-up" } }

### Beispiele:

Bitte beachten, wo der Cursor steht.

a button:

h4 address

li phone

gepunktete Linie durch hr